

**ΑΥΤΟΚΑΥΣΤΟΙ, ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΙ ΚΛΙΒΑΝΟΙ**  
**Του Οίκου BIOBASE Biodustry (Shandong) Co., Ltd**  
**ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 18 - 24 - 45 - 60 - 80 ΛΙΤΡΩΝ.**  
**ΣΕΙΡΑ ΒΚΜ-Z (III), ΚΛΑΣΗ Β.**



**Γενική περιγραφή.**

Ο κλίβανοι σειράς ΒΚΜ-BIII είναι αυτόκαυστοι κλίβανοι επιτραπέζιου τύπου, κατηγορίας Β. Είναι ο τύπος κλιβάνου που χρησιμοποιείται ευρέως στο χειρουργείο, στο τμήμα Κεντρικής αποστείρωσης (CSSD), και στα τμήματα οδοντιατρικής, οφθαλμολογίας, κλπ, για την αποστείρωση πακεταρισμένου και μη υλικού, υφασμάτων, σκευών, μέσου καλλιέργειας, μη σφραγισμένου υγρού κλπ.

**Χαρακτηριστικά:**

Ενσωματωμένη δεξαμενή νερού ανοιχτού τύπου.

- a. Ανοιχτού τύπου δεξαμενή νερού, εύκολη στον καθαρισμό της,
- b. Έλεγχος ποιότητας νερού,
- c. Ενσωματωμένο φίλτρο νερού,
- d. Αισθητήρας ανίχνευσης στάθμης νερού,
- e. Χωρητικότητα: μία πλήρης δεξαμενή μπορεί να υποστηρίξει την επαναλαμβανόμενη λειτουργία του προγράμματος.

### **Ολοκληρωμένη διεπαφή λειτουργίας:**

Η οθόνη LCD υγρών κρυστάλλων μπορεί να εμφανίζει θερμοκρασία, πίεση, χρόνο, κατάσταση λειτουργίας, πληροφορίες σφάλματος και συναγερμού κ.λπ., κάτι που είναι πολύ λειτουργικό και βολικό για τους χρήστες να παρακολουθούν την κατάσταση λειτουργίας του κλιβάνου.

### **Πολλαπλή προστατευτική διάταξη ασφαλείας:**

Διάταξη αυτόματης προστασίας από υπέρ - θέρμανση, πολλαπλό έλεγχος και προστασία για την γεννήτρια ατμού, διάταξη ασφαλούς κλειδώματος πόρτας κλιβάνου, και διπλή προστασία από υπέρ - πίεση του θαλάμου, διάταξη ασφαλείας ηλεκτρονικού κυκλώματος.

### **Αυτόματη πόρτα:**

Τα μοντέλα ΒΚΜ60 / 80Β (III) υιοθετούν τεχνολογία σύγχρονης συμπίεσης πολλαπλών σημείων σύνδεσης, αξιόπιστη και ανθεκτική.

### **Επίτευξη αποτελεσματικού κενού:**

Αποτελεσματικό σύστημα κενού, χαμηλό επίπεδο θορύβου, με το χαμηλότερο όριο τιμής κενού να μπορεί να φθάνει τα -90ΚΡα πολύ γρήγορα, τέλειες επιδόσεις στεγνώματος και αποτελεσματική αποστείρωση.

### **Πολλαπλοί τύποι προγραμμάτων:**

Προγράμματα αποστείρωσης: Μη πακεταρισμένα, πακεταρισμένα, ελαστικά, ελεύθερη θέση για πρόγραμμα χρήστη 01, γρήγορα πρόγραμμα (φλας) κατηγορίας N (N-quick), γρήγορο πρόγραμμα (φλας) κατηγορίας B (B-quick), πρόγραμμα ελέγχου rgion: τεστ BD & Helix, τεστ ελέγχου διαρροής.

Βοηθητικό πρόγραμμα: Προθέρμανση, στέγνωμα, πλύσιμο.

### **Γεννήτρια ατμού υψηλής απόδοσης:**

Τα μοντέλα ΒΚΜ-60 / 80Β (III) υιοθετούν ενσωματωμένη ατμογεννήτρια αποθήκευσης ενέργειας που παράγει ατμό με υψηλή ταχύτητα και μεγάλη ποσότητα.

### **Άλλα χαρακτηριστικά:**

Παλμικό κενό, θέρμανση, αποστείρωση, εξαγωγή ατμού, στέγνωμα με κενό: όλα αυτόματα.

Ο θάλαμος θερμαίνεται μέσω επίπεδης αντίστασης film-type, εξοικονομώντας ενέργεια και χρόνο.

Τύπος καταγραφής: ενσωματωμένος εκτυπωτής.

Δυνατότητα αποθήκευσης δεδομένων ιστορικού: USB flash disk.

**Φόρτωση θαλάμου:** μέσω καλαθιού φόρτωσης υλικού, στάνταρτ τύπος Β.

**Τεχνικά χαρακτηριστικά:**

<b>ΜΟΝΤΕΛΟ</b>	<b>BKM-Z18B(III)</b>	<b>BKM-Z24B(III)</b>	<b>BKM-Z45B(III)</b>	<b>BKM-Z60B(III)</b>	<b>BKM-Z80B(III)</b>
Δυναμικότητα	18 L	24 L	45 L	60 L	80 L
Πίεση αναφοράς	-0.1/0.3MPa				
Θερμοκρασία αναφοράς	144°C				
Εύρος θερμοκρασίας	105~138°C				
Υλικό θαλάμου	Ιατρικός ανοξείδωτος χάλυβας 304				
Standard δίσκος φόρτωσης	Τύπος Α		Τύπος Β		
Παροχή ισχύος	110/220V±10%, 50/60Hz		220V±10%, 50/60Hz		
Κατανάλωση ισχύος	2.6 Kw	2.6 Kw	5.8 Kw	7.4 Kw	7.4Kw
Διαστάσεις θαλάμου (mm)	Φ250*350	Φ250*450	Φ316*618	Φ358*595	Φ358*717
Εξωτερικές διαστάσεις (mm)	560*530*450	660*530*450	830*640*550	1002*730*560	1002*730*560
Διαστάσεις συσκευασίας (mm)	780*720*680	880*720*700	1015*750*730	1180*830*795	1180*830*795
Μεικτό Βάρος (kg)	70	80	140	185	205